

01-团队及成员接口信息

团队及成员接口信息有要是为外部系统提供信息支持服务，通过调用这些API以例获得系统中配置的组织架构的信息

本页内容

- [角色列表](#)
- [角色信息](#)
- [角色下人员信息](#)
- [部门列表](#)
- [部门信息](#)
- [部门下的团队列表](#)
- [团队信息](#)
- [团队下的人员信息列表](#)
- [部门下的人员信息列表](#)
- [所有人员信息列表](#)
- [人员信息](#)
- [人员信息2](#)
-

角色列表

地址	/rest/gears/1.0/team/personrolelist
结果	<pre>[{ "id": 1, //ID编号 "name": "负责人", //名称色中 "avail": true, //是否算为有效资源(后期在可能会有人禁用掉判断断产) "disabled": false, //是否启用 "tips": "负责人" }, { "id": 2, "name": "开发人员", "avail": true, "disabled": false, "tips": "开发人员" }]</pre>

角色信息

地址	/rest/gears/1.0/team/personrole/{roleid} Roleid: 角色ID
结果	<pre>{ "id": 1, //ID编号 "name": "负责人", //名称色中 "avail": true, //是否算为有效资源 "disabled": false, //是否启用 "tips": "负责人" }</pre>

角色下人员信息

地址	/rest/gears/1.0/team/persionrole/{role_id}/memberlist
结果	<pre>[{ "id": 17, "field_id": 12585, //所 在 团队ID "user_id": "zheng.xu", "username": "徐争", "role_id": 1, "default_in": true //默认所在主团队 }, { "id": 14, "field_id": 12585, "user_id": "zheng.xu1", "username": "徐争1", "role_id": 1, "default_in": true }]</pre>

部门列表

地址	/rest/gears/1.0/team/grouplist
	得到所有部门的列表

结果	<pre>[{ "field_id": 12310, "name": "采购研发部", "leader_id": "jun.li", "leader_name": "李俊", "disabled": false }, { "field_id": 12314, "name": "物流研发部", "leader_id": "zhuo.zhou", "leader_name": "周卓", "disabled": false }]</pre>
-----------	--

部门信息

地址	<pre>/rest/gears/1.0/team/group/{field_id}</pre> <p>得到单个部门的信息</p>
结果	<pre>{ "field_id": 12310, //部门的ID "name": "采购研发部", "leader_id": "jun.li", "leader_name": "李俊", "disabled": false //是否被禁用 }</pre>

部门下的团队列表

地址	<pre>/rest/gears/1.0/team/{field_id}/domainlist</pre> <p>参数: field_id, 部门的 ID</p>
-----------	---

结果	<pre>[{ "field_id": 12573, //团队 的ID "name": "采购管理组", "leader_id": "yugang.shao", "leader_name": "邵玉刚", "disabled": false //是否被禁用 }, { "field_id": 12574, "name": "采购运营组", "leader_id": "xiaofeng.zhong", "leader_name": "钟小锋", "disabled": false }]</pre>
-----------	---

团队信息

地址	<pre>/rest/gears/1.0/team/domain/{field_id}</pre> <p>参数: field_id :团队ID</p>
结果	<pre>{ "field_id": 12574, //团队 的ID "name": "采购运营组", "leader_id": "xiaofeng.zhong", "leader_name": "钟小锋", "disabled": false //是否禁用 }</pre>

团队下的人员信息列表

地址	<pre>/rest/gears/1.0/team/{ field_id}/memberlist</pre> <p>参数: field_id 团队ID</p>
-----------	---

结果	<pre>[{ "id": 4, //人员ID "field_id": 12573, //团队ID "user_id": "yugang.shao", "role_id": 1, //角色ID "role_name": "负责人", "default_in": true 是否默认是否在此组 }, { "id": 192, "field_id": 12573, "user_id": "jinyi.he", "role_id": 2, "role_name": "开发人员", "default_in": true }]</pre>
-----------	--

部门下的人员信息列表

地址	<code>/rest/gears/1.0/team/{ field_id}/groupmemberlist</code>
	参数: field_id 部门的ID

结果	<pre>[{ "id": 4, //人员ID "field_id": 12573, //团队ID "user_id": "yugang.shao", "role_id": 1, //角色ID "role_name": "负责人", "default_in": true 是否默认是否在此组 }, { "id": 192, "field_id": 12573, "user_id": "jinyi.he", "role_id": 2, "role_name": "开发人员", "default_in": true }]</pre>
-----------	--

所有人员信息列表

地址	/rest/gears/1.0/team/allmemberlist
结果	<pre>[{ "id": 4, //人员ID "field_id": 12573, //团队ID "user_id": "yugang.shao", "role_id": 1, //角色ID "role_name": "负责人", "default_in": true 是否默认是否在此组 }, { "id": 192, "field_id": 12573, "user_id": "jinyi.he", "role_id": 2, "role_name": "开发人员", "default_in": true }]</pre>

人员信息

地址	<code>/rest/gears/1.0/team/member/{id}</code> 参数: id 人员ID
结果	<pre>{ "id": 17, //人员ID "field_id": 12585, //所 在团队ID "user_id": "zheng.xu", "username": "徐争", "role_id": 1, "default_in": true }</pre>

人员信息2

地址	<code>/rest/gears/1.0/team/username/{user_id}/memberlist</code> 参数: user_id 用户的账户名: 如: hehongqi 得到一个账户所在组的列表
-----------	--

结果

```
[
  {
    "id": 17, //人员ID
    "field_id": 12585, //所 在团队ID
    "user_id": "zheng.xu",
    "username": "徐争",
    "role_id": 1,
    "default_in": true
  },
  {
    "id": 17, //人员ID
    "field_id": 12585, //所 在团队ID
    "user_id": "zheng.xu",
    "username": "徐争",
    "role_id": 1,
    "default_in": true
  }
]
```