

# 01-团队及成员接口信息

团队及成员接口信息有要是为外部系统提供信息支持服务，通过调用这些API以例获得系统中配置的组织架构的信息

## 本页内容

- [角色列表](#)
- [角色信息](#)
- [角色下人员信息](#)
- [部门列表](#)
- [部门信息](#)
- [部门下的团队列表](#)
- [团队信息](#)
- [团队下的人员信息列表](#)
- [部门下的人员信息列表](#)
- [所有人员信息列表](#)
- [人员信息](#)
- [人员信息2](#)
- 

## 角色列表

地址	/rest/gears/1.0/team/personrolelist
结果	<pre>[   {     "id": 1, //ID编号     "name": "负责人", //名称色中     "avail": true, //是否算为有效资源(后期在可能会有人禁用掉判断断产)     "disabled": false, //是否启用     "tips": "负责人"   },   {     "id": 2,     "name": "开发人员",     "avail": true,     "disabled": false,     "tips": "开发人员"   } ]</pre>

## 角色信息

地址	/rest/gears/1.0/team/personrole/{roleid} Roleid: 角色ID
结果	<pre>{   "id": 1, //ID编号   "name": "负责人", //名称色中   "avail": true, //是否算为有效资源   "disabled": false, //是否启用   "tips": "负责人" }</pre>

## 角色下人员信息

地址	/rest/gears/1.0/team/persionrole/{role_id}/memberlist
结果	<pre>[   {     "id": 17,     "field_id": 12585, //所在 团队ID     "user_id": "zheng.xu",     "username": "徐争",     "role_id": 1,     "default_in": true //默认所在主团队   },   {     "id": 14,     "field_id": 12585,     "user_id": "zheng.xu1",     "username": "徐争1",     "role_id": 1,     "default_in": true   } ]</pre>

## 部门列表

地址	/rest/gears/1.0/team/grouplist
	得到所有部门的列表

<b>结果</b>	<pre>[   {     "field_id": 12310,     "name": "采购研发部",     "leader_id": "jun.li",     "leader_name": "李俊",     "disabled": false   },   {     "field_id": 12314,     "name": "物流研发部",     "leader_id": "zhuo.zhou",     "leader_name": "周卓",     "disabled": false   } ]</pre>
-----------	--

## 部门信息

<b>地址</b>	<pre>/rest/gears/1.0/team/group/{field_id}</pre> <p>得到单个部门的信息</p>
<b>结果</b>	<pre>{   "field_id": 12310, //部门的ID   "name": "采购研发部",   "leader_id": "jun.li",   "leader_name": "李俊",   "disabled": false //是否被禁用 }</pre>

## 部门下的团队列表

<b>地址</b>	<pre>/rest/gears/1.0/team/{field_id}/domainlist</pre> <p>参数: field_id, 部门的 ID</p>
-----------	---

<b>结果</b>	<pre>[   {     "field_id": 12573, //团队的ID     "name": "采购管理组",     "leader_id": "yugang.shao",     "leader_name": "邵玉刚",     "disabled": false //是否被禁用   },   {     "field_id": 12574,     "name": "采购运营组",     "leader_id": "xiaofeng.zhong",     "leader_name": "钟小锋",     "disabled": false   } ]</pre>
-----------	--

## 团队信息

<b>地址</b>	<pre>/rest/gears/1.0/team/domain/{field_id}</pre> <p>参数: field_id :团队ID</p>
<b>结果</b>	<pre>{   "field_id": 12574, //团队的ID   "name": "采购运营组",   "leader_id": "xiaofeng.zhong",   "leader_name": "钟小锋",   "disabled": false //是否禁用 }</pre>

## 团队下的人员信息列表

<b>地址</b>	<pre>/rest/gears/1.0/team/{ field_id}/memberlist</pre> <p>参数: field_id 团队ID</p>
-----------	---

<b>结果</b>	<pre>[   {     "id": 4, //人员ID     "field_id": 12573, //团队ID     "user_id": "yugang.shao",     "role_id": 1, //角色ID     "role_name": "负责人",     "default_in": true 是否默认是否在此组   },   {     "id": 192,     "field_id": 12573,     "user_id": "jinyi.he",     "role_id": 2,     "role_name": "开发人员",     "default_in": true   } ]</pre>
-----------	--

## 部门下的人员信息列表

<b>地址</b>	<code>/rest/gears/1.0/team/{ field_id}/groupmemberlist</code>
	参数: field_id 部门的ID

<b>结果</b>	<pre>[   {     "id": 4, //人员ID     "field_id": 12573, //团队ID     "user_id": "yugang.shao",     "role_id": 1, //角色ID     "role_name": "负责人",     "default_in": true 是否默认是否在此组   },   {     "id": 192,     "field_id": 12573,     "user_id": "jinyi.he",     "role_id": 2,     "role_name": "开发人员",     "default_in": true   } ]</pre>
-----------	--

## 所有人员信息列表

<b>地址</b>	/rest/gears/1.0/team/allmemberlist
<b>结果</b>	<pre>[   {     "id": 4, //人员ID     "field_id": 12573, //团队ID     "user_id": "yugang.shao",     "role_id": 1, //角色ID     "role_name": "负责人",     "default_in": true 是否默认是否在此组   },   {     "id": 192,     "field_id": 12573,     "user_id": "jinyi.he",     "role_id": 2,     "role_name": "开发人员",     "default_in": true   } ]</pre>

## 人员信息

<b>地址</b>	<code>/rest/gears/1.0/team/member/{id}</code> 参数: id 人员ID
<b>结果</b>	<pre>{   "id": 17, //人员ID   "field_id": 12585, //所 在团队ID   "user_id": "zheng.xu",   "username": "徐争",   "role_id": 1,   "default_in": true }</pre>

## 人员信息2

<b>地址</b>	<code>/rest/gears/1.0/team/username/{user_id}/memberlist</code> 参数: user_id 用户的账户名: 如: hehongqi  得到一个账户所在组的列表
-----------	--

结果

```
[
  {
    "id": 17, //人员ID
    "field_id": 12585, //所 在团队ID
    "user_id": "zheng.xu",
    "username": "徐争",
    "role_id": 1,
    "default_in": true
  },
  {
    "id": 17, //人员ID
    "field_id": 12585, //所 在团队ID
    "user_id": "zheng.xu",
    "username": "徐争",
    "role_id": 1,
    "default_in": true
  }
]
```