

03-Story配置

- 流程如下
 workflows名称: GEARS-WORKFLOW-STORY

Step Name (Id)	Linked Status	Transitions (Id)
Open (1)	OPEN	排期 (11) >> 排期中 开始开发 (21) >> 开发中 取消 (31) >> 取消
排期中 (2)	排期中	开始开发 (41) >> 开发中 暂时不处理 (51) >> OPEN 取消 (61) >> 取消
开发中 (3)	开发中	待测试 (71) >> 待测试 开始测试 (81) >> 测试中 完成 (91) >> 完成 取消 (101) >> 取消 重新排期 (111) >> 排期中 暂时不处理 (121) >> OPEN
待测试 (4)	待测试	开始测试 (131) >> 测试中 完成 (141) >> 完成 取消 (151) >> 取消 重新排期 (161) >> 排期中 暂时不处理 (171) >> OPEN
测试中 (5)	测试中	完成 (181) >> 完成 取消 (191) >> 取消 重新排期 (201) >> 排期中 暂时不处理 (211) >> OPEN
完成 (6)	完成	
取消 (7)	取消	

- 界面如下

界面名称

- 查看: GEARS-STORY-查看界面
- 创建: GEARS-STORY-创建界面
- 编辑: GEARS-STORY-编辑界面

各界面配置如下

字段	查看	创建	编辑	说明	Type
主题	✓	✓	✓		System field
描述	✓	✓	✓		System field
经办人	✓	✓	✓		System field
开发团队	✓	✓	✓	这个具体的Story由哪一个团队具体处理	开发团队
开发负责人	✓			负责处理这个Story的具体的开发人员	User Picker (single user)


开发主管	√			负责处理这个Story的具体的开发人员的上线	User Picker (single user)
DOD	√	√	√	这个任务完成的定义标准	Select List (single choice)
Story所属需求	√	√	√	这个Story属于哪一个需求	Story所属需求
需求部门	√			暂时未用	Select List (single choice)
计划开始日期	√	√	√		Date Picker
计划完成日期	√	√	√		Date Picker
实际完成日期	√				Date Picker
处理开始时间	√				Date Time Picker
处理结束时间	√				Date Time Picker
重开次数	√				Number Field
重开时间	√				Date Time Picker
Time Tracking	√	√		预估完成这个任务需要消耗的时间； 创建时可以写入，在流程中会再次进行确认	System field
Attachment	√	√	√		System field

• 字段配置

对Story问题类型的字段约束，系统未进行约束，在安装Gears后，默认采用系统的默认字段配置。
如需要约束，可以自行设置对应的需求字段配置

• workflow权限配置

未对Story工作流的权限做权限约束，所有人都可以进行工作流的执行；
如需要进行workflow权限约束，可以编辑workflow对各个动作进行约束后发布

 Unknown macro: 'viewtracker'