

07-BitBucket初始化

说明，如果我们安装的是server版本，那么可以按此说明进行初始化

BitBucket安装之后，可以进入到系统初始化界面；

初始化之前，我们需要将使用的数据库的驱动包放置到BitBucket安装目录下的/lib目录中（注意放置后文件权限）。

然后启动BitBucket, 使用浏览器进入到启动界面

安装启动前准备

- 准备连接数据库的驱动包，不同的数据库需要不同的驱动包
- 准备使用BitBucket的相关授权码

数据库创建脚本 (Server)

```
drop DATABASE bitbucketdb;

CREATE DATABASE bitbucketdb CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin;

GRANT ALL PRIVILEGES ON bitbucketdb.* TO 'bitbucketuser'@'%';

FLUSH PRIVILEGES;
```

DataCenter版本的数据不支持MySQL, 其它数据库可参见00-创建数据库

连接数据库配置

启动后，我们打开浏览器，进入到初始化页面，我们选择使用外部数据库，我们这里使用MySQL

Welcome

Language

English (United States)

Database

☐ Internal

For evaluation and demo purposes only.

☒ External

Recommended for production use. See our [documentation](#) for more information.

Database Type

MySQL

Hostname*

Hostname or IP address of the database server

Port*

3306

TCP port number for the database server

Database name*

Database username*

Database password

Next

Test

输入授权码

Licensing and settings

Application title*

Base URL*

All links created by Bitbucket (for emails, etc.) will be prefixed by this URL

Server ID **BHZF-M9FH-02O4-36A2**

License key* ☐ I need an evaluation license
☒ I have a Bitbucket license key

Licenses are managed via my.atlassian.com.

By clicking you agree to our [Privacy Policy](#) and [Customer Agreement](#).

Next

设置管理员账户信息

Bitbucket setup

Administrator account setup

Username*

Full name*

Email address*

Password*

Confirm password*

Integrate with Jira

Go to Bitbucket

输入完成后，点击“Go to BitBucket”，即完成初始化

使用管理员登录

Log in

Username

Password

☒ Keep me logged in

Log in

[Unable to access your account?](#)

Git repository management powered by a free Atlassian Bitbucket evaluation license

Atlassian Bitbucket v7.14.0 · [Documentation](#) · [Request a feature](#) · [About](#) · [Contact Atlassian](#)
Atlassian