

03-页面限制授权

背景

原生的Confluence没有对页面直接进行查看和编辑的限制授权

接口

接口地址	方法	参数	返回值	说明
/rest/gearsapi/1.0/permission/page/add	POST	{ "pageId":65552, "usernameListView":["admin", "user01"], "usernameListEdit":["admin", "user01"], "groupListView":["group1", "group2"], "groupListEdit":["group1", "group2"] }	{ "result": true, "cannext":true, "success": true }	增加指定用户及用户组的查看或者编辑权限
/rest/gearsapi/1.0/permission/page/remove	POST	{ "pageId":65552, "usernameListView":["admin", "user01"], "usernameListEdit":["admin", "user01"], "groupListView":["group1", "group2"], "groupListEdit":["group1", "group2"] }	{ "result": true, "cannext":true, "success": true }	删除指定用户及用户组的查看或者编辑权限
/rest/gearsapi/1.0/permission/page/no	POST	{ "pageId":65552 }	{ "result": true, "cannext":true, "success": true }	设定页面不设定权限
/rest/gearsapi/1.0/permission/page/{pageId}	GET		{ "pageId":65552, "usernameListView":["admin", "user01"], "usernameListEdit":["admin", "user01"], "groupListView":["group1", "group2"], "groupListEdit":["group1", "group2"] }	pageId:填写pageId的值

参数说明

参数	值	说明
pageId	数值	需要授权的页面ID
usernameListView	用户账户对列	["admin", "user01"], 具有查看权限；可以为空
usernameListEdit	用户组名称对列	["group1", "group2"], 具有编辑权限；可以为空
groupListView	用户账户对列	["admin", "user01"], 具有查看权限；可以为空
groupListEdit	用户组名称对列	["group1", "group2"], 具有编辑权限；可以为空

返回值

```
{
  "result":false,
  "message": "无空间权限设置权限",
  "cannext":true,
  "success":false
}
```

说明

操作此接口调用 的接口，需要拥有当前页面所在空间的权限管理权限

全部		页面		博文		附件		评论		权限	邮件	空间	
查看	删除自己的	添加	删除	添加	删除	添加	删除	添加	删除	添加 / 删除	删除	导出	管理