

02-权限

这个页面帮助用户自定义以下三种用户角色的访问权限：

- **测试者：** SynapseRT测试者角色，您可以将一个项目角色映射为“测试者”。
- **测试组长：** SynapseRT测试组长角色，您可以将一个项目角色映射为“项目组长”。
- **任何人：** 除了“测试者”和“项目组长”之外的任何其它用户。

请按照下面的步骤配置用户权限：

1. 用系统管理员登陆JIRA，然后点击页面右上角的“齿轮”图标。
2. 从“管理员页面”中选择“插件”。
3. 点击“SYNAPSERT”区域下的“权限”链接。
4. 将列表中的权限复选框选中（或移除）以添加（或删除）相对应的权限。

SynapseRT权限			
权限	测试者	测试组长	任何用户
管理需求 在需求面板 <i>创建</i> 或者 <i>链接</i> 父级/子级；在需求面板 <i>删除</i> 链接关系；在 <i>测试用例</i> 面板 <i>创建</i> 或者 <i>链接</i> 测试用例；在 <i>测试用例</i> 面板 <i>删除</i> 链接关系。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
管理测试用例 <i>创建</i> ， <i>编辑</i> ， <i>移动</i> ， <i>删除</i> 并 <i>导入</i> 测试步骤。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
管理测试用例集 <i>创建</i> ， <i>编辑</i> ， <i>移动</i> ， <i>删除</i> ， <i>激活</i> ， <i>废弃</i> 测试用例集； <i>创建</i> ， <i>编辑</i> ， <i>删除</i> 测试用例集中的标签； <i>创建</i> ， <i>链接</i> ， <i>删除</i> ， <i>移动</i> 测试用例集中的测试用例。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
管理测试计划 在测试计划中 <i>添加</i> ， <i>删除</i> ， <i>移动</i> 测试用例； <i>分配</i> 测试者； <i>创建</i> ， <i>编辑</i> ， <i>删除</i> 测试周期；在测试周期中 <i>更新</i> 结果。	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
执行测试执行 <i>更新</i> 测试执行结果； <i>更新</i> 测试执行备注；在测试执行中 <i>创建</i> ， <i>链接</i> ， <i>删除</i> 缺陷；在测试执行中 <i>添加</i> ， <i>删除</i> 附件。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
显示SynapseRT面板 <i>显示</i> 问题中的SynapseRT面板和SynapseRT项目面板	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>