

01-切换JIRA数据库

场景

- 1、JIRA已经安装成功
- 2、需要迁移数据库

要求

- 1、不重新安装JIRA, 直接进行数据库切换

步骤

1. 停掉测试的JIRA
2. 将数据库驱动包放入到测试JIRA的安装目录下, 如/opt/atlassian/jira/lib
3. 进入到测试JIRA的文件目录, 如/var/atlassian/application-data/jira目录中, 修改dbconfig.xml的文件名dbconfig.mysql.back.xml
4. 重新启动JIRA
5. 此时会进入JIRA最初安装的的初始化界面, 并根据指导进行操作, 选择生产方式安装
6. 进入到选择数据库的时候, 填写: SQL Server的配置参数
7. 进入到创建第一个账户的时候, 可以在此界面的最上面, 选择导入恢复数据包, 进入到恢复 数据包填写界面
8. 填写入备份包到/var/atlassian/application-data/jira/import目录下的备份包文件, 然后进行恢复 操作。

说明

恢复成功后, 使用生产上的管理员账户登录到JIRA后台, 进行一定的配置校正, 避免一定的问题

- 1、进入到系统->一般配置, 将**基本URL**, 修改为测试环境的地址 (避免测试环境操作, 不自觉的转到生产环境)
- 2、进入到系统->外发邮件, 将外发邮件禁用 (避免乱发邮件, 对使用的人员做出干扰)