

011-子任务状态与父任务联动

场景

父问题有多个子任务，当子任务状态有变更时，其在父任务指定A状态变为B状态。

如父任务当前状态为A，子任务当状态为AA, 当子任务执行动作actoinA时，到状态B时，那么其父任务在状态A时将执行动作actionA使之状态变为B.

配置

在父任务的动作中的Postfunction中配置：

 Gears-jsu: 当父任务的状态为指定值时，执行其父任务指定的动作

当父任务的状态为指定值时，执行其父任务指定的动作

在配置项中，配置父任务的状态以及在父任务状态下可执行的动作名称

示例

编辑

备注

分配

更多

待发布

管理

详情

类型: 故事

优先级: Low

标签: 无

状态: UAT完成 (查看 workflow)

解决结果: 未解决

描述

点击添加描述信息

附件

添加附件或 浏览

子任务

1. 子任务001

2. 子任务02

3. 子任务03

处理中

完成

完成

未分配

未分配

未分配

>>>

编辑

备注

分配

更多

发布

管理

详情

类型: 故事

优先级: Low

标签: 无

状态: 待发布 (查看 workflow)

解决结果: 未解决

描述

点击添加描述信息

附件

添加附件或 浏览

子任务

1. 子任务001

2. 子任务02

3. 子任务03

完成

完成

完成

未分配

未分配

未分配

配置示例

1- 配置 workflow

给转换 “开始审批” 添加后处理功能 P018。子任务执行这个转换时，如果父任务的状态为 “已创建”，则执行 “开始审批” 这个转换动作。

注意：“执行父任务动作” 这里要填写转换的名字。

为Function添加参数

为Function添加必要的参数。

当父任务状态为：

已创建

▼ 执行父任务动作：

开始审批

Workflow / APPPROJECT-Workflow-Scene-01 (草稿)

转换: 开始审批

编辑 查看属性

已创建

开始审批

审批中

界面: 无 - 将会立即发生

触发器

条件

验证器

后处理功能

0

0

0

6

转换后将处理下列工作

添加后处理

1. P-P018 当父任务状态为 已创建 执行父任务的动作开始审批

2. 将问题状态设置为目标 workflow 步骤的链接状态。

3. 如果转换过程中输入了评论，将评论添加到问题。

4. 更新问题的变动历史记录，并把问题保存到数据库。

5. 重新索引问题，保持索引与数据库同步。

6. 监听器会处理的触发 一般事件 事件。

2- 验证

子任务点击 “开始审批” 按钮，关联的父任务同样执行了 “开始审批” 转换， 状态变为 “审批中”。

APPPROJECT / APPPROJECT-3 Gears jira-enhancement-tools-Scene-10 / APPPROJECT-4

Gears jira-enhancement-tools-Scene-10-sub1

编辑

备注

分配

更多

开始审批

管理

详情

类型: 子任务

优先级: Medium

影响版本: 无

模块: 无

标签: 无

状态: 已创建 (查看 workflows)

解决结果: 未解决

修复的版本: 无

描述

点击添加描述信息

APPPROJECT-3 Gears jira-enhancement-tools-Scene-10

编辑

备注

分配

更多

开始审批

管理

详情

类型: 子任务

优先级: Medium

影响版本: 无

模块: 无

标签: 无

状态: 已创建 (查看 workflows)

解决结果: 未解决

修复的版本: 无

描述

点击添加描述信息

附件

关联任务

APPPROJECT-3 Gears jira-enhancement-tools-Scene-10

开始审批

子任务

Gears jira-enhancement-tools-Scene-10-sub1

开始审批

Gears jira-enhancement-tools-Scene-10-sub2

开始审批

场景

父问题有多个子任务，当子任务状态有变更时，如果所有子任务状态为B，其所在的父任务指定A状态变为B状态。

例如：如父任务当前状态为A，子任务当状态为AA，当子任务执行动作actoinA到状态B时，如果所有其余子任务状态为B，那么其父任务在状态A时将执行动作actionA使之状态变为B。

配置示例

1- 配置 workflow

给转换 “开始审批” 添加后处理功能 P019。子任务执行这个转换时，如果其所属的父任务下所有其余子任务状态为 “审批中” ，且父任务的状态为 “已创建” ，则父任务执行 “开始审批” 这个转换动作。

注意：“执行父任务动作” 这里要填写转换的名字。

为Function添加参数

为Function添加必要的参数。

当所有子任务状态为:

Solved

审批中

同意

我同意

确认中

修复中

并且父任务状态为: 已创建

执行父任务动作: 开始审批

工作流 / APPPROJECT-Workflow-Scene-01 (草稿)

转换: 开始审批

编辑 查看属性

已创建

开始审批

审批中

界面: APPPROJECT: Scene-04

触发器 0

条件 0

验证器 0

后处理功能 6

转换后将处理下列工作

添加后

1. P-P019 当所有子任务状态为 审批中,并且父任务状态为 已创建 时, 执行父任务动作 开始审批

2- 验证

父任务下有两个子任务。子任务点击 “开始审批” 按钮，且其余所有子任务状态为 “审批中” 时，关联的父任务同样执行了 “开始审批” 转换， 状态变为 “审批中”。



APPPROJECT / APPPROJECT-36

Gears jira-enhancement-tools-Scene-11-2

编辑

Q 备注

分配

更多

开始审批

管理

详情

类型: ☒ 任务
优先级: ■ Medium
影响版本: 无
模块: 无
标签: 无

状态: **已创建 (查看 workflow)**
解决结果: 未解决
修复的版本: 无

描述

点击添加描述信息

附件

添加附件或 浏览

子任务

- | | | |
|--------------------|---|-----|
| 1. Scene-11-sub-02 | ■ 已创建 | 未分配 |
| 2. Scene-11-sub-03 | ■ 已创建 | 未分配 |



APPPROJECT / APPPROJECT-36

Gears jira-enhancement-tools-Scene-11-2

编辑

Q 备注

分配

更多

开始审批

管理

详情

类型: ☒ 任务
优先级: ■ Medium
影响版本: 无
模块: 无
标签: 无

状态: **已创建 (查看 workflow)**
解决结果: 未解决
修复的版本: 无

描述

点击添加描述信息

附件

添加附件或 浏览

子任务

- | | | |
|--------------------|---|-----|
| 1. Scene-11-sub-02 | ■ 审核中 | 未分配 |
| 2. Scene-11-sub-03 | ■ 已创建 | 未分配 |



APPPROJECT / APPPROJECT-36

Gears jira-enhancement-tools-Scene-11-2

编辑

Q 备注

分配

更多

管理

详情

类型: ☒ 任务
优先级: ■ Medium
影响版本: 无
模块: 无
标签: 无

状态: **审核中 (查看 workflow)**
解决结果: 未解决
修复的版本: 无

描述

点击添加描述信息

附件

添加附件或 浏览

子任务

- | | | |
|--------------------|---|-----|
| 1. Scene-11-sub-02 | ■ 审核中 | 未分配 |
| 2. Scene-11-sub-03 | ■ 审核中 | 未分配 |