

系统外观个性化-时间格式

日期格式是重要的一个外观，通常情况下，日期格式默认为西历格式，对于中国的日期多少看着有些不便。

日期格式主要会有两类

- 查看类
- 填写类
- 相对类

如需要改为中文习惯，可以分别进行处理

本页内容

- [查看类](#)
- [填写类](#)
- [相对类](#)
- [日期格式](#)
- [填写类日期格式说明](#)

查看类

查看类，即为在页面上查看相关问题等情况所显示的情况，通常情况下

- 日期格式为：dd/MMM/yy，类似 23/十月/17
- 时间格式为：dd/MMM/yy h:mm a，类似 23/十月/17 11:50 上午

如果需要做调整，可以采用以下步骤

1. 系统管理员登录系统后台-[系统-外观](#)
2. 在日期/时间格式中将时间格式进行调整

项	默认格式	默认格式示例	可修改样式	修改样式示例
时间格式	h:mm a	11:55 下午	HH:mm	23:55
日期格式	EEEE h:mm a	星期三 11:55 下午		
年月日格式	dd/MMM/yy	23/五月/07 11:55 下午	yyyy-MM-dd	2018-12-31
完成日期/时间格式	dd/MMM/yy h:mm a	23/五月/07 11:55 下午	yyyy-MM-dd HH:mm	2018-12-3123:55

当我们修改过之后，在issue的详情页即可显示如下格式

日期	
到期日:	2017-10-25
创建日期:	32分钟前
已更新:	刚才
datetime:	2017-10-26 19:33
date:	2017-10-24

填写类

填写类主要是在创建问题、版本的时候，需要录入日期、时间的格式，通常情况下

- 日期格式为：dd/MMM/yy，类似 23/十月/17
- 时间格式为：dd/MMM/yy h:mm a，类似 23/十月/17 11:50 上午

如果需要做调整，可以采用以下步骤

1. 系统管理员登录系统后台-[系统-高级设置](#)
2. 在日期/时间格式中将时间格式进行调整

参数	默认格式	默认格式示例	可修改样式	修改样式示例
jira.date.picker.java.format	d/MMM/yy	11:55 下午	HH:mm	23:55
jira.date.picker.javascript.format	%e/%b/%y	星期三 11:55 下午	%Y-%m-%e	2018-12-31
jira.date.time.picker.java.format	dd/MMM/yy h:mm a	23/五月/07 11:55 下午	yyyy-MM-dd HH:mm	2018-12-31 23:55
jira.date.time.picker.javascript.format	%e/%b/%y %l:%M %p	23/五月/07 11:55 下午	%Y-%m-%e %H:%M	2018-12-3123:55

修改后效果

剩余的估算 (例如。 3w 4d 12h) ?

估算最终解决这个问题还需要多少时间

mydate 

datetime 

date 

注意

- `jira.date.picker.java.format` 和 `jira.date.picker.javascript.format` 同时修改
- `jira.date.time.picker.java.format` 和 `jira.date.time.picker.javascript.format` 同时修改

相对类

当然，我们也注意到了，在issue详情页上，创建日期和已更新这些时间显示的不是具体时间，而是一个相对时间，有时候我们也想让其显示具体的时间

我们可以采用以下方式进行修改。

1. 找到系统的安装目录文件 {JIRA_HOME}/WEB-INF/classes/jpm.xml
2. 找到对应的参数(key): `jira.lf.date relativize`
3. 将对应的值(default-value)改为: `false`
4. 重新启动JIRA

启动后的效果

▼ Dates

Created: 2020-05-17 22:08

Updated: 2020-05-17 22:08

日期格式

具体时间格式可以参见: <http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/index.html?java/text/SimpleDateFormat.html>

填写类日期格式说明

JIRA主要使用了dynarch的日历控件

- %a — abbreviated weekday name
- %A — full weekday name
- %b — abbreviated month name
- %B — full month name
- %C — the century number
- %d — the day of the month (range 01 to 31)
- %e — the day of the month (range 1 to 31)
- %H — hour, range 00 to 23 (24h format)
- %I — hour, range 01 to 12 (12h format)
- %j — day of the year (range 001 to 366)
- %k — hour, range 0 to 23 (24h format)
- %l — hour, range 1 to 12 (12h format)
- %m — month, range 01 to 12
- %o — month, range 1 to 12
- %M — minute, range 00 to 59

- %n — a newline character
- %p — **PM** or **AM**
- %P — **pm** or **am**
- %s — UNIX time (number of seconds since 1970-01-01)
- %S — seconds, range 00 to 59
- %t — a tab character
- %W — week number
- %u — the day of the week (range 1 to 7, 1 = MON)
- %w — the day of the week (range 0 to 6, 0 = SUN)
- %y — year without the century (range 00 to 99)
- %Y — year with the century
- %% — a literal '%' character