

使用Gmail邮件服务器

使用Gmail邮件服务器来进行邮件通知，也使用其它邮件服务器无差别，都可以使用相同的配置来进行设置。

JIRA邮件配置

可进入到后台-系统-外发邮件进行配置，配置信息可参见

Server Details
Enter *either* the host name of your SMTP server or the JNDI location of a javax.mail.Session object to use.

SMTP Host

Protocol SMTP

Host Name smtp.gmail.com
The SMTP host name of your mail server.

SMTP Port 587
Optional - SMTP port number to use. Leave blank for default (defaults: SMTP - 25, SMTPS - 465).

Timeout 10000
Timeout in milliseconds - 0 or negative values indicate infinite timeout. Leave blank for default (10000 ms).

TLS. ☒
Optional - the mail server requires the use of TLS security.

Username
Optional - if you use authenticated SMTP to send email, enter your username.

Change Password ☒
You need to provide the new password when changing the username.

Password
Optional - as above, enter your password if you use authenticated SMTP.

注意：gmail的smtp端口默认为578

Gmail账户配置

如在配置过程中碰到“两步验证（2-Step-Verification）”，需要对Gmail账户进行设置

1. 进入到 [Google Account](#). 账户中
2. 在侧边导航栏选择 **Security**.
3. 在“Signing in to Google” 面板中选择 **App Passwords**.
4. 在此页面的底部，选择**Select app**，并进行开启.
5. 选择**Select device** 并开启.
6. 选择**Generate**.
7. 根据指引输入密码. App的密码为位字符
8. 完成**Done**.

资源

<https://support.google.com/accounts/answer/185833?hl=en>

02-外发邮件设置

<https://confluence.atlassian.com/adminjiraserver/configuring-jira-application-emails-938847632.html>