07-BitBucket初始化

说明，如果我们安装的是server版本，那么可以按此说明进行初始化

BitBucket安装之后，可以进入到系统初始化界面；

初始化之前，我们需要将使用的数据库的驱动包放置到BitBucket安装目录下的/lib目录中（注意放置后文件权限）。

然后启动BitBucket，使用浏览器进入到启动界面

安装启动前准备

- 准备连接数据库的驱动包，不同的数据库需要不同的驱动包
- 准备使用BitBucket的相关授权码

数据库创建脚本(Server)

```
drop DATABASE bitbucketdb;

CREATE DATABASE bitbucketdb CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin;


GRANT ALL PRIVILEGES ON bitbucketdb.* TO 'bitbucketuser'@'%';

FLUSH PRIVILEGES;
```

DataCenter版本的数据不支持Mysql，其它数据库可参见00-创建数据库


连接数据库配置

启动后，我们打开浏览器，进入到初始化页面，我们选择使用外部数据库，我们这里使用Mysql




输入授权码

汇科天下版权所有，请勿转载
Anonymous(44.204.94.166)
2024-03-29 02:40:06




设置管理员账户信息



输入完成后，点击“Go to BitBucket”，即完成初始化

使用管理员登录

汇科天下版权所有，请勿转载
Anonymous(44.204.94.166)



汇科天下版权所有，请勿转载
Anonymous(44.204.94.166)
2024-03-29 02:40:06