

Gears Secure Sync for jira

进行系统间的数据集成，提供安全的接口方案

提供虚拟的接口账户，避免用户直接使用真正账户登录系统查看信息

[Supply List](#) [JQL setting](#) [Sync Fields](#)

Supply Name

[Search](#) [Add New](#)

Supply	Supply Account	Supply Password	JIRA Account	Disabled ?	Description	Action
hctx	hctx	hctx	hctx	否	hctx	Edit
igears	igears	igears	igears	是	igears	Edit

设定显式的数据范围，对外提供数据，保障数据信息安全不超纲

[Supply List](#) [JQL setting](#) [Sync Fields](#)

Supply Name

igears

[Add JQL](#)

JQL	Disabled?	Action
project = DEMO	☒	编辑
project = JXPM	☐	编辑

限定字段范围，不需要同步的字段信息进行保护

并设定字段规则读写规则

Supply Nmae

hktx

idx	Name	Id	Sync?	writeField?	mandatoryField?
1	分包合作对接人	customfield_10190	☒	☒	☐
2	SBU	customfield_10191	☒	☒	☐
3	Req Source	customfield_10192	☒	☒	☐
4	项目文档链接	customfield_10193	☐	☐	☐
5	项目WBS	customfield_10194	☐	☐	☐
6	省份/城市/城区	customfield_10195	☐	☐	☐
7	PRD Review Date	customfield_10196	☐	☐	☐
8	区域位置	customfield_10197	☐	☐	☐
9	分包合作单位名称	customfield_10198	☐	☐	☐
10	TestCase Type	customfield_10199	☐	☐	☐
11	Resolution	resolution	☐	☐	☐

- 002-供应商管理