

001-在JIRA中为一个用户创建一个会话（Session）

场景

在JIRA中为一个用户创建一个会话，用户可以像使用UI一样，可以进行一系列的相关操作，而不用每一次都进行登录

接口

/rest/auth/1/session

方法

POST

参数

JSON

```
{
  "username": "admin",
  "password": "admin"
}
```

项	类型	说明
username		用户的账户
password		对应账户的密码

结果

```
{
  "session": {
    "name": "JSESSIONID",
    "value": "51A4730040DD0663E633998751CEE13E"
  },
  "loginInfo": {
    "failedLoginCount": 2,
    "loginCount": 2727,
    "lastFailedLoginTime": "2018-11-26T15:49:06.501+0800",
    "previousLoginTime": "2018-12-03T20:59:36.713+0800"
  }
}
```

说明

项	值	说明
session.name	JSESSIONID	固定值
value	字符串	根据用户会话生的值，与web.html中的jsessionId一致
loginInfo		用户登录的情况信息

汇科天下版权所有，请勿转载

Anonymous (18.116.62.239)

2024-05-20 00:11:40

汇科天下版权所有，请勿转载

Anonymous (18.116.62.239)

2024-05-20 00:11:40

汇科天下版权所有，请勿转载

Anonymous (18.116.62.239)

2024-05-20 00:11:40

汇科天下版权所有，请勿转载

Anonymous (18.116.62.239)

2024-05-20 00:11:40

汇科天下版权所有，请勿转载

Anonymous (18.116.62.239)

11:40

汇科天下版权所有，请勿转载

Anonymous (18.116.62.239)

11:40