

010-父任务与子任务状态联动

场景1

父问题有多个子任务，当父任务有变动时，多个子任务的状态发生联动。

如父任务当前状态为A，

子任务1当状态为AA

子任务2的状态为AA

子任务3的状态为BB

当父任务状态由A变为B，子任务为AA的状态跟着变成CC

配置

在父任务的动作中的Postfunction中配置：

☒ Gears-jsu: 当子任务的状态为指定值时，执行子任务指定的动作

或者

☒ Gears-jsu: 当子任务的问题类型和状态为指定值时，执行子任务指定的动作

在配置项中，配置子任务状态为AA，执行某动作

为Function添加参数

为Function添加必要的参数。

当子任务的状态为: In Progress 执行其动作: Done

或者

为Function添加参数

为Function添加必要的参数。

当子任务的问题类型为: 子任务 并且状态为: Open 执行子任务的动作: Done

示例

编辑 备注 分配 更多 UAT测试通过 管理

详情

类型: 故事 优先级: Low 标志: 无 状态: 未解决 解决结果: 未解决

描述

点击添加描述信息

附件

添加附件或 浏览

子任务

1. 子任务001 未分配

2. 子任务02 未分配

3. 子任务03 未分配

人员

经办人: 报告人: 表決: 管理关系:

日期

创建日期: 已更新:

Agile

在敏捷板

Hipchat

您想要: 连接

>>>



场景2

父任务中有多个不同类型的子任务，父任务状态发生变动时，其下所有指定类型且满足特定状态的子任务状态发生联动。

例如：父任务当前状态为A，其下有多种不同类型子任务。当父任务执行转换actionA变成状态B时，其下所有满足指定类型和状态为A的子任务，将执行转换actionA使这些子任务状态变为B。

配置示例

1- 配置工作流

给转换“开始审批”添加后处理功能 P021。父任务执行这个转换时，问题类型为“子任务2”且状态为“已创建”的子任务，执行“开始审批”这个转换动作。

注意：“子任务执行动作”这里要填写转换的名字。

为Function添加参数

为Function添加必要的参数。

当子任务的类型为：	子任务2	并且状态为：	已创建	执行子任务的动作：	开始审批
-----------	-----------------	--------	----------------	-----------	-----------------

界面: APPPROJECT: Scene-04

触发器 条件 验证器 后处理功能

0 0 0 6

转换后将处理下列工作

添加后

1. P-P021: 当子任务的类型为 子任务2,并且状态为 已创建 时, 执行子任务动作 开始审批

2- 验证

父任务创建多个不同问题类型的子任务。

点击“开始审批”按钮, 问题类型为“子任务2”的子任务同样执行了“开始审批”转换, 状态变为“审批中”。问题类型为“子任务”的子任务不发生变化。



APPPROJECT / APPPROJECT-36

Gears jira-enhancement-tools-Scene-10-2

编辑

备注

分配

更多

开始审批

管理

详情

类型:

任务

优先级:

Medium

影响版本:

无

模块:

无

标签:

无

状态:

已创建 (查看工作项)

解决结果:

未解决

修复的版本:

无

描述

点击添加描述信息

附件

添加附件或 浏览

子任务

1. Scene-20-sub-01

已创建 未分配

2. Scene-20-sub-02

已创建 未分配

3. Scene-20-sub-03

已创建 未分配



APPPROJECT / APPPROJECT-36

Gears jira-enhancement-tools-Scene-10-2

编辑

备注

分配

更多

管理

详情

类型:

任务

优先级:

Medium

影响版本:

无

模块:

无

标签:

无

状态:

审批中 (查看工作项)

解决结果:

未解决

修复的版本:

无

描述

点击添加描述信息

附件

添加附件或 浏览

子任务

1. Scene-20-sub-01

已创建 未分配

2. Scene-20-sub-02

审批中 未分配

3. Scene-20-sub-03

审批中 未分配