

超级管理员密码忘记了

通过邮箱找回密码

通过邮箱找回密码适应于JIRA, Confluence

如果设定有邮箱，通过找回密码来完成

登录

U帐号

P密码

☐ 且在这台计算机上记住我的登录信息

没有账号? 申请 注册 账号。

登录

无法登录?

选择忘记密码

无法登录?

如果你无法访问 JIRA, 填写下面的表单，系统会给你发送详细的账号信息。

你忘记了什么?:

☒ 我忘记了密码

☐ 我忘记了用户名

输入你的用户名:*

发送给我

取消

通过修改数据库找回密码

通过修改数据库找回密码适应于JIRA, Confluence

如果没有设定邮箱，或者邮箱已经不能使用，可以在数据库里将密码转换掉

```
update cwd_user set credential = '{PKCS5S2}
yyvB0YQ8gGYIDF9BvkpxbLe9WVd3aqMbXrRqLTv2gI7NgR9gn2P/aFHoGP4sEVJj'
where user_name = %user_name%
```

注意密码为：admin

直接使用%user_name%账户和密码admin登录。

通过修改启动脚本找回密码

JIRA

修改安装目录下 启动脚本（默认位置/opt/atlassian/jira/bin/setenv.sh）

找到配置项JVM_SUPPORT_RECOMMENDED_ARGS，增加以下参数

本页内容

- [通过邮箱找回密码](#)
- [通过修改数据库找回密码](#)
- [通过修改启动脚本找回密码](#)
 - [JIRA](#)
 - [Confluence](#)
 - [BitBucket](#)

```
-Datlassian.recovery.password=admin
```

保留文件后重新启动Jira

之后可以在登录界面使用账户: **recovery_admin** 密码为: admin 登录

Confluence

修改安装目录下 启动脚本 (默认位置 /opt/atlassian/confluence/bin/setenv.sh)

找到配置项JVM_SUPPORT_RECOMMENDED_ARGS, 增加以下参数

```
CATALINA_OPTS="-Datlassian.recovery.password=admin ${CATALINA_OPTS}"
```

保存文件后重新启动confluence

之后可以在登录界面使用账户: **recovery_admin** 密码为: admin 登录

BitBucket

修改安装目录下启动脚本: \bin_start-webapp.sh

在JVM_SUPPORT_RECOMMENDED_ARGS参数中配置以下内容

```
JVM_SUPPORT_RECOMMENDED_ARGS=-Datlassian.recovery.password=admin
```

保存文件后重新启动BitBucket

之后可以在登录界面使用账户: **recovery_admin** 密码为: admin 登录