03-Confluence系统初始化(server)

说明，如果我们安装的是server版本，那么可以按此说明进行初始化

Confluence安装之后，可以进入到系统初始化界面；

初始化之前，我们需要将使用的数据库的驱动包放置到Confluence安装目录下的/lib目录中。

然后启动Confluence，使用浏览器进入到启动界面

本页内容

- 安装启动前准备
- 选择安装模式
- 选择额外的App
- 输入授权码
- 选择部署方案
- 选择数据存放类型
- 选择数据库
- 选择初始化Confluence内容
- 配置用户管理方式
- 配置系统管理员账户
- 继续配置
- 重新启动

安装启动前准备

- 准备连接数据库的驱动包，不同的数据库需要不同的驱动包
- 准备使用Confluence的相关授权码
- 准备数据库， 数据库的支持类型，可以参见：https://confluence.atlassian.com/doc/database-configuration-159764.html

选择安装模式



- Trial install
  一般用于对Cofnluence评估安装，将通过内置数据库并默认授权进行安装；
- Production Installation
  通常用于在生产上安装，一般可选择此项

选择额外的App



在这里，可以选择是否集成问题插件及日历插件，无不选择，将不进行安装（在后续也可以进行安装）；

如果这里选择安装这两个插件，在进入后续初始化的时候，需要填写相应的授权码。

输入授权码



选择部署方案

在这里可以选择是按单机部署方式，还是集群部署方案，我们这里选择单机部署方式



选择数据存放类型



- My own database
  通常建议选择，将使用外部数据库；
- Built in
  通常用于演示评估，不能用于生产；生产将会产生大量的内存造成内存崩溃

选择数据库



我们以例示填写mysql数据库，填写完信息后，点击Test connection进行验证，如无问题将问题提示，并允许我们点击Next进一步进行安装。

点击next之后，confluence将连接数据库，并进行数据库表的创建和数据的初始化。可能会花费一些时间。

选择初始化Confluence内容



数据库初始化完成之后，进入到加载（高版本）

- Example Site
  安装完成后会成一个示例空间，用于了解Confluence的基本功能
- Empty Site
  创建Confleucne,但无任何空间和数据
- Restore from backup
  一般用于Confluence升级和迁移，如果选择这一步，需要我们事先将备份包准备好放到Confluence指定的文件目录中。

我们选择第一项创建一个示例站点进行安装

配置用户管理方式



在这一步，我们将对Confluence中的用户来源进行设定（后续也可以进行调整）；

- manager users and groups within Confluence
  即初始化的账户在Confluence管理，比如系统管理员，使用的用户账户；
  后续也可以配置相就的外部用户目录，如LDAP中
  推荐使用；
- Manage Users and Groups with Jira
  如果我们已经使用的JIRA，并且在JIRA中我们创建了大量的账户，而这些账户也将使用Confluence，我们可以选择这一项，即可以直接将JIRA中的用户和用户同步到Confluence中，并由JIRA进行统一管理；同步过来的数据信息，如果在JIRA中是系统管理将，那么他们也将在Confluence中也是系统管理员。
  后续也可以配置相就的外部用户目录，如LDAP中。

在这一步，我们选择第一项

配置系统管理员账户



即在这里将为Confluence创建第一个账户，并且此账户将作为Confluence的系统管理员。一定要记下此用户的账户名和密码。

此账户将记录在Confluence的内部目录中。

项	说明
username	登记时使用的账户
name	显示到界面的显示名称
email	账户对应的邮箱，用于收通知以及找回账户和密码用

继续配置

配置完成结束，需要配置更多选项，可以选择“Further configuration”

我们选择选择“Further configuration”查看会有那些配置项

重新启动

可以到安装目录下的bin目录（如/opt/atlassian/confluence/bin）执行以下命令进行重新启动

```
./stop-confluence.sh # 停止

./start-confluence.sh # 启动
```