

02-Confluence用户数少于JIRA用户数处理

背景

我们同时使用JIRA, Confluence产品，并且Confluence的授权用户数比JIRA少，而且Confluence中的用户是从JIRA同步过来的。此时，如果JIRA用户向Confluence同步用户过多时，将导致Confluence超出授权用户数而变为只读模式。比如JIRA用户数授权为250, Confluence授权用户数为50，我们只能向Confluence中同步最多100个用户。

解决方法

JIRA中创建用户组并添加成员

在JIRA中新建用户组，并将需要使用Confluence的用户移入到此组，比如新建组：“Confluence用户”

- 增加用户组

The screenshot shows the JIRA User Management interface under the 'User Management' tab. A red arrow points from the '组' (Group) button in the sidebar to the '添加组' (Add Group) section. Another red arrow points from the '名称' (Name) field containing 'Confluence用户' to the '添加组' (Add Group) button.

- 向此用户组中增加用户

This screenshot shows the '批量编辑组成员' (Batch Edit Group Members) page. It displays a list of users assigned to the 'Confluence用户' group. A red arrow points from the '开始输入用户名' (Start entering username) input field at the bottom right to the 'Add selected users' (Add selected users) button. A note above the input field says '开始输入用户名'.

Confluence中授权用户

在Confluence中先同步JIRA中的用户及用户组

用户目录

用户目录 ?

下表中显示了在 Confluence 中配置的目录。

目录的顺序的顺序就是它们将被搜索的用户和组。更改用户和组将会在第一目录Confluence已更改权限。建议将每个用户仅存在于单个目录中。

目录名称	类型	顺序	操作
Confluence Internal Directory	内部的	↓	禁用 编辑 测试 同步 上次同步时间 1/10/22 9:46 AM (耗时 0秒)。 完全同步成功完成。
Jira Server	Atlassian 人群	↑	

[添加目录](#)

在权限权限中设定“Confluence用户”，标记为可用，并将其它的用户组可标记标记，去掉勾选

编辑全局权限

全局权限定义了什么人可以在您的网址中做事。您可以将权限授权给小组和个人，并且选择对匿名用户开放您的网址。

查看[全局权限概览](#)以寻找更多关于管理您的整个合流网址权限的信息。

授权用户数

组

组权限-全局

	个人空间 [?]	创建空间 [?]	站点管理 [?]	系统管理员 [?]
Confluence用户	<input checked="" type="checkbox"/> 可用	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
confluence-administrators [?]	<input checked="" type="checkbox"/> 可用	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
confluence-users	<input type="checkbox"/> 可用	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Grant browse permission to



添加

用户

用户权限-全局

没有用户被授予全局权限。