

00-Atlassian各产品默认端口号

此页面列出Atlassian各产品的默认接口号，产品包括Server及Data Center版本。

我们将指示端口是否需要通过防火墙访问，如下所示：

- **open/public** - 外部通信要求
- **closed/private** - 只需要内部通信，例如在数据中心节点之间。

出端口

服务	端口	说明
Outbound traffic	443 8843	通常用于加密通信
SMTP	25 465	发送邮件使用

自定义端口

在安装产品的时候，一般都推荐使用默认端口，如果有被占用，可以使用 `netstat` 命令来进行查看。

如果需要改变产品端口，可以在应用的 `server.xml` 文件来进行修改

Bamboo Server ports

应用或者服务	端口	访问
Crowd	8085	Open/public
ActiveMQ/JMS	54663	Open/public 仅仅用于远程代理
Database		针对不同数据库

Bitbucket Server and Data Center ports

应用或者服务	端口	访问
Bitbucket	7990	Open/public
Bitbucket SSH	7999	Open/public 仅仅用于SSH
Elasticsearch	7992	Open/public
	7993	Open/public
Remove Elasticsearch server	9200	Open/public 仅数据中心节点间通信需要
Hazelcast	5701	Closed/private 仅数据中心节点间通信需要
Database		依据不同的数据库及端口

Confluence Server and Data Center ports

应用或者服务	端口	访问
Confluence	8090	Open/public
Synchrony	8091	Open/public 如果您正在运行Synchrony standalone cluster，或者已禁用Synchrony代理

本页内容

- 出端口
- 自定义端口
- Bamboo Server ports
- Bitbucket Server and Data Center ports
- Confluence Server and Data Center ports
- Crowd Server and Data Center ports
- Fisheye and Crucible Server ports
- Jira Server and Data Center ports
- Tomcat控制端口
- 默认数据库端口
- 默认SMTP (mail server) ports

Hazelcast	5801	Closed/private 仅数据中心节点间通信需要
Database		依据不同的数据库及端口

如果选择在群集中独立运行同步，则需要以下其他端口。

应用或者服务	端口	访问(仅用于节点间通信)
Hazelcast (Synchrony)	5701	Closed/private
Cluster base port (Synchrony)	25500	Closed/private
Multicast port (Synchrony)	54327	Closed/private

Crowd Server and Data Center ports

应用或者服务	端口	访问
Crowd	8095	Open/public
Database		依据不同的数据库及端口

Fisheye and Crucible Server ports

应用或者服务	端口	访问
Fisheye Crucible	8060	Open/public
Database		依据不同的数据库及端口

Jira Server and Data Center ports

应用或者服务	端口	访问
Jiraplatform	8080	Open/public
Ehcache	40001	Closed/private 仅数据中心节点间通信需要
Ehcache object	random	Closed/private 可以选择指定端口
Database		依据不同的数据库及端口

Tomcat控制端口

Tomcat是运行大多数Atlassian产品的应用服务器。默认情况下，控制端口为8000。

尽管我们不建议在同一台服务器上运行多个应用程序，但是如打算这样做，将需要更改应用程序服务器中的控制端口 `server.xml` 文件，以确保它对于每个应用程序都是唯一的。

默认数据库端口

You should check the documentation for your particular database or version.

数据库类型	默认端口

PostgreSQL	5432
MariaDB	3306
Microsoft SQL Server	1433
MySQL	3306
Oracle	1521

默认SMTP (mail server) ports

大多数Atlassian应用程序都会配置一个邮件服务器，用于发送通知。邮件服务器通常配置为使用端口25