

00-获得服务器ID(Server ID)

在我们试用产品需要在Atlassian公司申请授权码，需要提供Server ID。在使用产品后需要提向Atlassian申请工单请求支持的时候，有可能也需要Server ID。

我们需要在系统中查看Server ID是多少，可以在以下界面知道。

JIRA的Server ID

可以使用系统管理员登录JIRA后台在“系统->系统信息”中查看

如果我们的JIRA域名为：<http://devops.hktxcn.com>，那么我们可以用系统管理员的账户访问以下地址

<http://devops.hktxcn.com/secure/admin/ViewSystemInfo.jspa>，这个页面显示系统的所有环境、配置项信息

可在JIRA 信息这一组信息中获得

本页内容

- JIRA的Server ID
- Confluence的Server ID

JIRA 信息	
运行时间	16/三月/18 05:42:29, 25 seconds
版本	7.0.0
创建号	70005
编译日期	Tue Mar 16 05:00:00 CST 2017
编译版本	fd8c04014-6701411-70e707a716ad697024
Atlassian合作伙伴	
安装类型	Standard
服务器 ID	B69B-PZYT-QA-IAVP
最后更新	16/三月/18 4:56 下午
获得更多升级历史的详细信息。	
已安装的语言	中文 (中国) 捷克文 (捷克共和国) 丹麦文 (丹麦)

Confluence的Server ID

可以使用系统管理员登录Confluence后台在“系统->系统信息”中查看

如果我们的Confluence域名为：<http://wiki.hktxcn.com>，那么我们可以用系统管理员的账户访问以下地址

<http://wiki.hktxcn.com/admin/systeminfo.action>，这个页面显示系统的所有环境、配置项信息

<http://wiki.hktxcn.com/admin/viewgeneralconfig.action>

查看系统信息

Confluence信息	
系统日期	2019年7月6日 星期六
系统时间	10:55:03
系统安装日期	Sunday, June 16, 2019
正常运行时间	12 18 hours, 5 minutes, 48 seconds
Confluence版本	6.4
构件编号	800
服务器主页URL	http://confluence.hktxcn.com
Confluence主目录	/usr/share/confluence-application-data/confluence
服务器ID	BL33-5EBM-PEF1-VU2U
技术支持授权号	SEI111837854
访问模式	READ_WRITE
每日 XML 备份	允许
环境变量	
/usr/share/confluence-3.3.9/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:	