

03-通用条件配置

字段	描述	示例																
Enabled branches	如果启用此选项，相关文本字段应包含一个正则表达式，该表达式将定义分支。如果分支与正则表达式匹配，则将检查合并/推送。如果分支不匹配，将跳过检查	如果设置了选项，并且给出了以下正则表达式。 <pre>master develop</pre> 只有在以下情况下，检查才会被验证： - 将在主分支或开发分支中push commits - 将在主分支或开发分支中push commits 如果您将使用其他名称在分支中push 或merge变更集，则不会评估检查，并且始终允许合并/推送																
Exception	如果启用此选项，则相关文本字段应包含有效的用户组。如果要执行合并/推送的用户在给定组中，则不会计算检查	这是一个push示例，但是关于merge钩子的行为是相同的 如果设置了该选项，并且配置了组管理员。此外，还有几个提交会阻止push 或merge（例如，没有可用的问题密钥引用），则行为是 <table><tr><th>用法</th><th>用户</th><th>组</th><th>说明</th></tr><tr><td><pre>git commit -m 'this is a example'</pre><pre>git push'</pre> 如果选项“Issue Key Checks”（发出密钥检查）已启用，则以下推送将被拒绝。但是，如果管理员将推送更改，则将跳过所有检查。结果是，如果检查阻止了推送，管理员也可以推送更改 </td><td>Administrator</td><td>admin</td><td>ACCEPTED</td></tr><tr><td><pre>git commit -m 'this is a example'</pre><pre>git push</pre> 推送将被阻止，因为用户Benjamin不在用户组admin中。 </td><td>Benjamin</td><td>Benjamin</td><td>ACCEPTED</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	用法	用户	组	说明	<pre>git commit -m 'this is a example'</pre> <pre>git push'</pre> 如果选项“Issue Key Checks”（发出密钥检查）已启用，则以下推送将被拒绝。但是，如果管理员将推送更改，则将跳过所有检查。结果是，如果检查阻止了推送，管理员也可以推送更改	Administrator	admin	ACCEPTED	<pre>git commit -m 'this is a example'</pre> <pre>git push</pre> 推送将被阻止，因为用户Benjamin不在用户组admin中。	Benjamin	Benjamin	ACCEPTED				
用法	用户	组	说明															
<pre>git commit -m 'this is a example'</pre> <pre>git push'</pre> 如果选项“Issue Key Checks”（发出密钥检查）已启用，则以下推送将被拒绝。但是，如果管理员将推送更改，则将跳过所有检查。结果是，如果检查阻止了推送，管理员也可以推送更改	Administrator	admin	ACCEPTED															
<pre>git commit -m 'this is a example'</pre> <pre>git push</pre> 推送将被阻止，因为用户Benjamin不在用户组admin中。	Benjamin	Benjamin	ACCEPTED															
Skip Merge Commits	根据合并提交中的关键字，可以跳过此合并提交的所有检查。关键字可以在钩子的推送设置中配置	<pre>Example: The keyword <skip-merge-check></pre><pre>git merge -m "Merge message with keyword <skip-merge-check>" branch-name</pre><pre>git push</pre>																